



GLOBAL CS[®] U35P Téléphone IP Intelligent d'Entreprises Haut de Gamme à l'aspect élégant et professionnel, disposant d'un Affichage à cristaux liquide pour des clients Importants et Exigeants.



Le téléphone IP **U35P** est un téléphone de bureau d'entreprise haut de gamme, avec une conception avancée et des performances élevées qui améliorent considérablement l'efficacité de ce produit. Ce téléphone IP est aussi doté d'un système de cartographie DSS intelligent qui améliore la productivité des utilisateurs.

Caractéristique Réseau

- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (802.3AF POE classe 2 activé)
- ✔ Configuration IP: Static / DHCP / PPPoE
- ✔ Contrôle d'accès Réseau : 802.1x
- ✔ QoS
- ✔ 10/100/1000 Mbps Ethernet
- ✔ VPN : L2P (Basique non crypté)/VPN ouvert
- ✔ VLAN
- ✔ Auto-provisioning via FTP/TFTP/HTTPS/SIP PNP

Protocoles Supportés

- ✔ SIP2.0 UDP/TCP/TLS
- ✔ STUN
- ✔ PPPoE
- ✔ L2TP (Basic non crypte)
- ✔ SNTP
- ✔ HTTP/HTTPS
- ✔ IAX2.0 UDP/TCP/TLS
- ✔ RTP/RTCP/SRTP
- ✔ DHCP
- ✔ 802.1x
- ✔ TR069
- ✔ FTP/TFTP

Spécificités du téléphone

- ✔ Qualité vocale HD (0~7KHz Fréquence de réponse)
- ✔ CODEC à bande étroite: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- ✔ Suppresseur d'écho acoustique duplex intégral (AEC) - Mode mains libres, 96ms
- ✔ Dissimulation de perte de paquets (PLC)
- ✔ Échantillonnage large bande ADC / DAC 16KHz
- ✔ CODEC à large bande: G.722
- ✔ Détection d'Activité Vocale(DAV) / Génération de bruit de confort
- ✔ DTMF: Relais DTMF hors bande, hors bande (RFC2833) / SIP INFO

- ✔ 6 Comptes SIP
- ✔ Appels / réponses/ rejets
- ✔ Appel en attente / reprise
- ✔ Appel Rapide
- ✔ Transfert d'appel (Toujours / Occupé / Pas de réponse)
- ✔ Parking d'appel / Pick-up (selon le serveur)
- ✔ Ne pas déranger
- ✔ Import/Export répertoire
- ✔ DSS programmable
- ✔ Conférence locale à trois
- ✔ Répertoire téléphonique (XML/LDAP)

- ✔ Filtrage d'appel
- ✔ Synchronisation de l'heure du réseau
- ✔ Message Vocal D'attente (VMWD)

- ✔ Qualité Vocale HD
- ✔ Mode muet (micro)
- ✔ Affichage d'info de l'appelant
- ✔ Appel Anonyme
- ✔ Transfer d'Appel (Assisté / Non assisté)
- ✔ Rappel Automatique
- ✔ Réponse Automatique
- ✔ Import/Export config
- ✔ Répertoire téléphonique (XML/LDAP)
- ✔ Répertoire (500 entrées)
- ✔ Journal d'appel (100 entrées, Entrant/Sortant/Manqué)
- ✔ 4Touches Programmables
- ✔ Message Vocal
- ✔ Action URL / Active URI

Caractéristiques Physique

- ✔ Clavier : 41 touches, dont 10 touches programmable
- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (802.3AF POE Classe 2 activé)
- ✔ Combiné RJ9 Standard
- ✔ 8 Touches DSS avec LED tricolore
- ✔ 1 Touche Main Libre
- ✔ Ecran LCD: 128x48 dot-matrix
- ✔ Haut-parleur mains libres HD (0~7KHz) x1
- ✔ Port EXT RJ11 x1: Module d'Extension x1
- ✔ Câble Ethernet 1.5M CAT5 x1
- ✔ Consommation d'énergie: Min -1.3~2W, Max - ~4.7W

- ✔ Humidité: 10~65%
- ✔ Couleur: Noire
- ✔ Écran couleur 3.5"
- ✔ Combiné(C) / Mains-Libre(ML) / Casque
- ✔ Certifications standard industrielles: CE/FCC

- ✔ Support arrière à double fonction x1: Support de bureau / Montage mural
- ✔ Port téléphonique x2 RJ9: Combiné x1, Casque x1

- ✔ Microphone mains libres HD (0~7KHz) x1
- ✔ 1 Touche main libre
- ✔ Combiné HD (RJ9) x1
- ✔ 4Touches de navigation + 1 touche OK
- ✔ Chipset principal: Broadcom
- ✔ 2Touches de contrôle Volume, Plus/Moins
- ✔ DC Apport d'énergie: (S4P) 5V / 1A
- ✔ Dimensions de l'Emballage: 260x255x62mm (L x W x H)
- ✔ Température de travail: 0~40°C
- ✔ PC x1 (Couplé au réseau)
- ✔ Bureau / Installation murale
- ✔ Alimentation externe optionnelle
- ✔ Emballage économique et écologique

Certifications



GLOBAL CS,
 Tel: +1-514-418-2238
 Email: sales@globalcs.net - Web: www.globalcs.net