

TELEPHONE IP MOYEN DE GAMME . 4 COMPTES SIP . 8 DSS LED

GLOBAL CS SIP-U33P

Telephone IP HD Convivial et Professionnel pour Entreprises Exigeantes

Telephone IP moyen de gamme a conception avancee et performances elevees. 4 comptes SIP, 8 touches DSS LED tricolore pour la supervision de presence en temps reel — concu pour accroitre la productivite des equipes.

4

 Comptes SIP
independants

8 DSS

 LED tricolore
intelligentes

HD

 Voix G.722 Large
bande

500

Repertoire entrees



* 4 Comptes SIP

* 8 DSS LED tricolore

 * AEC 96ms mains-
libres

 * 39 touches (4
prog.)

* CE / FCC certifie

FONCTIONS D'APPEL PROFESSIONNELLES

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ✓ Appels / Reponses / Rejets d'appel | ✓ Appel rapide (Speed Dial) |
| ✓ Appel en attente & reprise | ✓ Appel anonyme |
| ✓ Transfert — Assiste & Non assiste | ✓ Ne pas deranger (DND) |
| ✓ Renvoi — Toujours / Occupe / Sans reponse | ✓ Mode muet microphone |
| ✓ Conference locale a 3 participants | ✓ Affichage infos de l'appelant (CID) |
| ✓ Parking d'appel & Pick-up (selon serveur) | ✓ Message vocal & VMWI |
| ✓ DSS programmable (8 touches LED tricolore) | ✓ Import/Export repertoire & config |
| ✓ Rappel automatique | ✓ Filtrage d'appel |
| ✓ Reponse automatique | ✓ Repertoire XML/LDAP (500 entrees) |

ATOUTS CLES

[8 DSS LED]

8 Touches DSS Tricolore

Surveillance visuelle en temps reel de 8 lignes. Vert=Libre, Rouge=Occupe, Jaune=Attente. Cartographie intelligente.

[4 SIP]

4 Comptes SIP

Gerez 4 identites SIP distinctes simultanement sur un seul poste. Ideal superviseurs, standardistes, multi-lignes.

[VOIX HD]

G.722 Large bande

Clarte audio 0-7 KHz, echantillonnage 16 KHz, AEC 96 ms, DTMF RFC2833. Qualite HD professionnelle.

[GIGABIT]

Gigabit + PoE 802.3AF

10/100/1000 Mbps, PoE 802.3AF Classe 2, port PC integre. Installation sans cable supplementaire.

[39 TCH]

39 Touches

39 touches dont 4 programmables. Navigation 4 touches + OK, 2 volumes. Extension module RJ11.

[AUTO-PRV]

Deployment central

Auto-prov FTP/TFTP/HTTPS/SIP PNP. TR069 supervision. Import/export config multi-sites.

RESEAU & CONNECTIVITE

Ports Ethernet	RJ45x2 — 10/100/1000 Mbps
PoE	802.3AF Classe 2 (INCLUS)
Port PC	RJ45x1 couple au reseau
Configuration IP	Static / DHCP / PPPoE
VPN	L2TP basique / VPN ouvert
Securite	802.1x . VLAN . QoS
Auto-provisioning	FTP / TFTP / HTTPS / SIP PNP
Gestion	Interface Web . TR069

AUDIO & QUALITE VOCALE

Frequence reponse	0 – 7 KHz
Echantillonnage	ADC/DAC 16 KHz large bande
CODEC HD	G.722 (Large bande)
CODECs etroite	G.711a/u . G.723.1 . G.726-32K . G.729AB
AEC mains-libres	96 ms — Duplex integral
DAV / Confort	Detection d'activite vocale
DTMF	RFC2833 hors bande / SIP INFO
SRTP	Chiffrement voix

ALIMENTATION & ENERGIE

PoE	802.3AF Classe 2 (inclus)
Adaptateur DC	5V / 0,6A — S4P (optionnel)
Consommation repos	~1,3 W
Consommation max.	~4,3 W
Temperature	0 – 40 degC
Humidite	10 – 65%

CODECS SUPPORTES

G.722 — HD	G.711a/u	G.723.1
G.726-32K	G.729AB	PLC / SRTP

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Ecran couleur	2,8" — 128x48 dot-matrix
Clavier	39 touches (4 programmables)
Touches DSS	8 touches LED tricolore (BLF/Presence)
Navigation	4 touches + 1 OK
Volume	2 touches +/-
Ports telephone	RJ9x2 — Combine & Casque
Port extension	RJ11x1 — Module EXT
Chipset	Broadcom
Installation	Bureau / Montage mural
Couleur	Noir
Cable Ethernet	1,5m CAT5 (fourni)
Dimensions emb.	260 x 255 x 62 mm (L x W x H)

GESTION & PRODUCTIVITE

Comptes SIP	4 comptes independants
Repertoire	500 entrees (XML/LDAP)
Journal d'appels	100 entrees — E / S / Manque
Conference locale	3 participants
DSS programmable	8 touches LED (presence/BLF)
Import/Export	Repertoire & configurations
Action URL	Active URI
Synchronisation	Heure reseau (SNTP)

PROTOCOLES SUPPORTES

- > SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
- > IAX 2.0 UDP/TCP/TLS
- > RTP / RTCP / SRTP
- > STUN (NAT traversal)
- > PPPoE (DSL)
- > DHCP (Auto IP)
- > L2TP (VPN basique)
- > 802.1x (Authentification reseau)
- > SNTP (Synchronisation heure)
- > TR069 (Supervision)
- > HTTP / HTTPS (Web UI)
- > FTP / TFTP (Provisioning)

CERTIFICATIONS

CE

FCC

Emballage eco-responsable